


flusso luminoso:	200 lm
assorbimento massimo:	1,8W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,1A
corrente a 28V:	0,06A
corrente massima:	0,2A
temperatura del colore:	4000÷4500K
trave:	diffusa
angolo del fascio:	100°
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	plastica
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a'corrosione:	-
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	III
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Richiedono alimentazione 12V÷24V DC con qualsiasi polarizzazione.
Possono essere montati in ogni posizione.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).



Codice	Flusso luminoso	Potenza nominale	Angolo del fascio	Classe di tenuta	Maneggiare	Equipaggiamento	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP4A.52200	✓ 200 lm	✓ 1,8W	✓ 100°	✓ IP67	✓ IP69K	✓ 2xM4	✓ modulo LED 12V-24V	✓ cavo 0,2 m	