

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	22W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammisible:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,6A	1,1A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A
corrente massima:	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K
trave:	largo	
angolo del fascio:	60°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovraccalore - contro polarizzazione inversa	



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Sono disponibili differenti colori della griglia: ad esempio rosso, giallo (opt).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:

magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

Corrispondenza a cod HELLA:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311

Codice	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Maneggiare
CRV2C.56100	✓ 2000lm	IP66	✓ maniglia	✓ M8
CRV2C.56106	✓ 1500lm	IP67	✓ cavo 0,5 m	✓ omega
CRV2C.56107		IP69K	✓ cavo 8 m	calam.neodim.
CRV2C.56108			✓ interruttore	calam.neodim.
CRV2C.56103			✓ spinotto per accendesi.	calam.neodim.
CRV2A.49600	✓			✓
CRV2A.49680	✓			✓
CRV2A.49606	✓			✓
CRV2A.49607	✓			✓
CRV2A.49608	✓			✓
CRV2A.49610	✓			✓
CRV2A.49681	✓			✓
CRV2A.49616	✓			✓
CRV2A.49617	✓			✓

Codice	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Maneggiare	Connettori
CRV2A.49618	✓ 2000lm	IP66	✓ maniglia	✓ M8	AMP Faston 250
CRV2A.49620	✓ 1500lm	IP67	✓ cavo 0,5 m	✓ omega	Deutsch DT
CRV2A.49682		IP69K	✓ cavo 8 m	calam.neodim.	AMP SuperSeal 1,5
CRV2A.49626			✓ interruttore	calam.neodim.	H9.H11
CRV2A.49627			✓ spinotto per accendesi.		
CRV2A.49629					
CRV2A.49630					
CRV2A.49683					
CRV2A.49636					
CRV2A.49637					
CRV2A.49638					
CRV2A.49684					
CRV2A.49695					
CRV2A.49696					
CRV2A.49697					