


funzioni luminose:	posizione		segnalazione
tipo di omologazione:	R1D	AD	SM1
traffico:	destro / sinistro		
assorbimento massimo:	0,6W		
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	0,02A		
corrente a 28V:	0,01A		
corrente massima:	0,02A		
colore della luce:	rosso	bianco	arancione
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	plastica		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	-		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Richiedono alimentazione 12V÷24V DC con qualsiasi polarizzazione.
Possono essere montati a sinistra o a destra in posizione orizzontale o verticale.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).



Codice	Tipo di omologazione	Tipo Fanale			Funzione della luce	posizione segnalazione	Marchi di funzionamento	R1D	AD	SM1	Colore della luce	rosso	bianco	arancione	Equipaggiamento	cavo 0,2 m	cavo 0,5 m	attacco rapido
		posteriore	frontale	laterale														
ESP2.60400	113	✓				✓		✓				✓				✓		
ESP2.60403	113	✓				✓		✓				✓					✓	✓
ESP2.60410	119		✓			✓			✓				✓			✓		
ESP2.60413	119		✓			✓			✓				✓			✓	✓	✓
ESP2.60420	120			✓			✓			✓				✓		✓		
ESP2.60423	120			✓		✓				✓				✓		✓	✓	✓