

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A		HC/R
traffico:			destro		
riferimento:	-	7,5		-	17,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W		H4
assorbimento massimo:	55/50W		4W		75/70W
tensione nominale:			12÷24V DC		
ottiche:			standard		
grado IP:			IP54		
materiale d'custodia:			metallo		
materiale delle lenti:			vetro		



Particolamente indicato per veicoli lenti e trattori.

Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Strumenti utili durante l'installazione:

- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
- supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
- blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128



Applicazione dedicata per trattori:

A - New Holland:


- serie 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S
- serie 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.

B - Fiat:


- serie classica: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880
- serie 46: 65-46,
- serie 56: 65-56, 70-56
- serie 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66
- serie 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90
- serie 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93
- serie 94: 60-94.



A.05820



A.05820



A.05921

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Marchio di riferimento	Equippaggiamento	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
		anabbagli.	abbagli.	posizione		R2	H4	7,5	17,5	guarnizione res.			
RE.27607	029	✓	✓			✓		✓		✓		B	1
RE.27608	029	✓	✓	✓		✓		✓		✓		A	1
RE.27708	030	✓	✓	✓		✓		✓		✓			1