

dimensioni:	162x77x72				
funzioni luminose:	posizione	direzione marcia			
tipo di omologazione:	A	5	1		
traffico:	destro / sinistro				
tipo sorgente luminosa:	R5W	PY21			
assorbimento massimo:	5W	21W			
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP55				
montaggio:	2xM6				
materiali d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero				
materiali delle lenti:	plastica				
connettore integrato:	-				
altro:	sistema di assorbimento degli urti				



I fari con codice di omologazione 035 sono omologati E20 e con codice 066 E8. Dovrebbero essere installate a bordo di un veicolo in posizione orizzontale, montati nel lato sinistro o destro con fissaggio laterale.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

copertina - cat.No. 071.012.05 (Zetor)

Applicazione dedicata per trattori:

A - Zetor: Proxima, Forterra

B - Ursus, Farmtrac

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Lato	Connettori	Applicare
		posizione	direzione marcia	posteriore eretto					
LA5.39804	045	✓	✓		lampadina PY21W 12V				A
LA5.39805	045	✓	✓	✓	lampadina R5W 12V				A
LA5.39800	045	✓	✓		cavo 0,15 m				A
LA5.39801	045	✓	✓	✓	✓	✓	destro	✓ 3	A
LA5.39822	045	✓	✓	✓	✓	✓	sinistro	✓ 3	A
LA5.39825	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39820	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39821	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39824	045	✓	✓			✓		✓ 3	B
LA5.39827	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39823	045	✓	✓			✓		✓ 3	B
LA5.39826	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39817	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B
LA5.39816	045	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3	B